

ABRASO PAD P1200 GRAY (EB)

FT N° 63.1

FICHE TECHNIQUE

2005

Description

La nature des grains, leur forme, et un résinage différent permettent d'obtenir une efficacité supérieure, tout en laissant un état de surface de bonne qualité. Ce pad est plus particulièrement recommandé pour le doucissage des verres organiques.

Avantages

Adhésif EB permet une adhésion performante et un excellent décollement sans résidu après utilisation.

Données Techniques

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Matériau abrasif | Carbure de Silicium |
| Liant | Résine phénolique |
| Support | Papier imperméable |
| Adhésif | EB : double face acrylique/élastomère |
| Epaisseur | 0.20-0.30mm |
| Granulométrie en µm | 15.3 |
| Liner | Papier siliconé haute qualité |
| Durée de vie avant utilisation | 12 mois |

**Stockage et Utilisation**

- Conserver à l'abri de la lumière du soleil, de la graisse, de la poussière et de l'eau.
- Laisser les produits dans leur emballage d'origine à 20°C ±5°C et 50%HR ±15%HR.
- La surface d'application doit être propre et sèche; exempte de graisse ou d'huile.

Packaging

Rouleaux de 500 pièces.

Rouleaux de 2000 pièces.